



PANASONIC ENTRY SIP-TERMINAL KX-HDV130

ERSTKLASSIGE QUALITÄT ZU EINEM UNSCHLAGBAREN PREIS

Das Panasonic ENTRY SIP-Terminal KX-HDV130 bietet erstklassige Qualität und umfassende Funktionen zu einem unschlagbaren Preis.

Das KX-HDV130 besticht durch ansprechendes Design, einfache Installation sowie HD-Audio Sprachübertragung und ist ein absolutes Must Have für jedes moderne Unternehmen.

Leistungsmerkmale

- 2,3 Zoll LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang mit Breitbandaudio
- Vollduplex-Freisprechfunktion
- Unterstützung von UC-Funktionen wie BroadSoft UC-ONE/ucSTA
- 3 Softkeys, 2 programmierbare Funktionstasten
- 2 LAN-Ports

LEISTUNGSMERKMALE



KX-HDV130 (Display)



ENTRY SIP-Terminal KX-HDV130 (weiß)



ENTRY SIP-Terminal KX-HDV130 (schwarz)

MERKMALE	KX-HDV130
LCD	132 × 64 Pixel, 2,3 Zoll, grafisch
LCD mit Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED	
- Anzeige für ungelesene Nachrichten und Anrufe	1 (Blaue LED)
- Anzeige für flexible Funktionen/Leitungen	2 (Blaue/Rote LED)
Tasten	
- Softkeys	3
- Anzeige für flexible Funktionen/Leitungen	2
- Navigationstaste	5 Varianten (nach oben/unten/links/rechts/Eingabe)
- Tasten 0-9, *, #	Ja
- Lautstärketaste	Ja (-/+)
- Dedizierte Tasten	8 (Abbrechen, Konferenz, Weitervermittlung, Halten/Nachricht, Wahlwiederholung, Stummschalten/automatische Antwort, Freisprechen, Headset)
Netzwerkschnittstelle	2x RJ45 10/100 Base-T (Auto/100 MB – VOLL/100 MB – HALB/10 MB – VOLL/10 MB – HALB), Auto MDI/MDIX
Hörer	Kompatibel mit Vollduplex-Breitbandhörgeräten
Anschluss für schnurgebundenes Headset	Ja, Vollduplex (RJ9-Buchse)
EHS (Steuerport)	-
EHS (VoicePort)	-
Integriertes Bluetooth	-
Erweiterungskonsole (DSS)	-
Freisprechen	Ja, Breitband-Vollduplex (IEEE-1329-kompatibel)
USB-Schnittstelle	-
Anrufton	32
ECO-Modus	LAN-Geschwindigkeit 10 Mbps; 2. LAN-Port inaktiv
Stromquelle	AC-Netzteil, PoE (IEEE 802.3af)
PoE	Ja
PoE-Klasse	1
AC-Netzteil	KX-A423 (optional)
Installation	
- Neigungswinkel	2 Stufen (30/45 Grad)
- Wandbefestigung	Optional: KX-A440X (Weiß) / KX-A440XB (Schwarz)
Abmessungen (B × T × H in mm)	Hoher Neigungswinkel: 167 × 165 × 148 (ohne Hörer) Flacher Neigungswinkel: 167 × 173 × 115 (ohne Hörer)
Farbe	weiß oder schwarz
Lautstärkeregelung	
- Lautsprecher	8 Stufen
- Hörer	8 Stufen
- Anrufton	8 Stufen + aus
- LCD-Kontrast	6 Stufen
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung	3 Stufen + aus
- LCD-Hintergrundbeleuchtung / Modus	Ein/auto/aus
Weitere Funktionen	
- Kompatibilität	BroadSoft, Digium/Asterisk
- Security	SIPS / SIP-TLS /SRTP
- UC-Features	BroadSoft UC-ONE, uaCSTA
- Provisionierung	Auto-Provisionierung: SIP PnP / Redirection Server
- IP Stack	IP v4, IP v6, IP v4/IP v6 Dual
- Besetzt-Lampenfeld	Ja (BroadSoft / Asterisk)
- Voice Codec	G.722 / G.711 a-law / G.711 -law / G.729a
- BroadSoft Xsi Telefonbuch	Ja
- LDAP Remote Telefonbuch	Ja
- XML Remote Telefonbuch	Ja