



# **KX-HDV330 COMFORT SIP-TERMINAL**

## GESCHÄFTSKOMMUNIKATION LEICHT GEMACHT

Das COMFORT SIP-Terminal KX-HDV330 von Panasonic ist mit einem ein 4,3"-Farb-LC-Display mit Touchpanel und Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, verfügt über integriertes Bluetooth® zur Verwendung von Wireless-Headsets, ist mit 24 frei programmierbaren Funktionstasten (Touchpanel) ausgestattet und unterstützt bis zu 12 Leitungen. Das Modell KX-HDV330 ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich, setzt auf HD SONIC-Funktionen wie Full-Duplex mit Breitband-Audio und Freisprechen. Die akustische Echounterdrückung sorgt für eine kristallklare Klang- und Sprachqualität und macht dieses Terminal zu einem Allrounder in nahezu jeder Arbeitsumgebung.

### Produktmerkmale

- 4,3"-Farb-LC-Display mit Touchpanel und Hintergrundbeleuchtung
- Integriertes Bluetooth  $^{\circledR}$  zur Verwendung von Wireless-Headsets
- Unterstützt bis zu 12 Leitungen
- 24 frei programmierbare Funktionstasten (Touchpanel)
- Optionale Erweiterung auf maximal 224 Funktionstasten durch Anschluss von 5 Zusatzkonsolen KX-HDV20
- Full Duplex-Freisprechen mit HD SONIC-Funktionen
- Unterstützung von UC-Funktionen wie BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA

### LEISTUNGSMERKMALE



KX-HDV330 4,3"-Farb-LC-Display mit

#### **Touchpanel und Hintergrundbeleuchtung**



Erweiterungskonsole KX-HDV20 (Schwarz)



### **KX-HDV330** mit optionaler

### Erweiterungskonsole KX-HDV20 (weiß)

- Manche Modelle stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Die hier gezeigten Bilder der Geräte und Lampen sind beispielhaft.
- Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.
- Diese Geräte unterliegen u. U. Exportbeschränkungen.
- Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben und Produktion sowie eventuelle Druckfehler bleiben ausdrücklich vorbehalten

Marken und eingetragene Marken:

Die Wortmarke Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden durch die Panasonic Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

LEIGHT MAGNER WALLE	III IIAAA
LEISTUNGSMERKMALE	KX-HDV330
Farb-LC-Display	4,3-Zoll
Touchscreen	Ja
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	Ja
Anzahl der unterstützten SIP-Leitungen	12
LED	
Nachrichtenspeicher, Rufton, Anzeige entgangener Anrufe	1 Farbe (Blau)
Flexible Funktions und Anschlussanzeige	Anzeige im Haupt-LC-Display
TASTEN	
Frei programmierbare Funktionstasten	24 (über Touchpanel des LC-Display)
Navigation	Touchpanel
Tasten 0-9,*,#	Ja
Lautstärketaste	Ja (-/+)
Dedizierte Tasten	11 (Menü, Home, Abbruch, Konferenz, Übergabe, Halten, Wahlwiederholung, Nachricht, Stumm/Autom. Antwort, SP-Telefon, Headset)
SCHNITTSTELLEN	
	2 Cirolis Estanos A Dado
Netzwerkschnittstellen Hörer	2 Gigabit Ethernet-Ports
	Full Duplex/Breitband
Anschluss für Headset	RJ9-Buchse für schnurgebundenes Headset, EHS und Bluetooth für Wireless-Headset
EHS (ControlPort)	3,5-mm-Buchse
EHS (VoicePort)	Headset
Integriertes Bluetooth	Ja Klasse 2 BT-Version 2.1 + EDR (HSP) TBD
Erweiterungskonsole	KX-HDV20 optional mit 2 x 20 LED-Tasten (Wandhalterung für Wandmontage inklusive)
Erweiterungskonsole max. Anschlussmöglichkeit	5 (max. 5 Konsolen je Terminal, 1 zusätzliche Stromversorgung ab der 1 Konsole benötigt)
Schnittstelle Erweiterungskonsole	Special RJ11 (USB-Signal)
Freisprechen	Ja (Full Duplex)
Klingeltöne	32
ECO-Modus	Ja (LAN-Rate: 10 Mbit/s, zweiter Port deaktiviert
Stromversorgung	PoE (IEEE 802.3af), Netzadapter KX-A422 optional
PoE (Versorgung Erweiterungskonsole)	
PoE-Klasse	Klasse 3
INSTALLATION	
Standfuß (Neigung)	2 Positionen (45 und 60 Grad)
Wandmontage	Ja, Wandhalterung inklusive (bei Wandmontage max. 1 Erweiterungskonsole einsetzbar)
Abmessungen (B x T x H in mm)	Hoher Neigungswinkel: 195 x 184 x 188; Flacher Neigungswinkel: 195 x 190 x 209
Farbe	Weiß oder Schwarz
EINSTELLUNGEN / WEITERE FUNKTIONEN	
Freisprechfunktion	8 Stufen
Hörer	8 Stufen
Rufton	8 Stufen + aus
LCD-Kontrast	
LCD-Hintergrundbeleuchtung	- Aktiv: 8 Stufen, Inaktiv: Niedrig/Aus
	- Aktiv: 8 Stufen, Inaktiv: Niedrig/Aus 10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An
LCD-Hintergrundbeleuchtung	
LCD-Hintergrundbeleuchtung Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung	
LCO-Hintergrundbeleuchtung Modus LCO-Hintergrundbeleuchtung UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN	10 Sek./1/5/10/30/60/120/180/300 Min. Immer An
LCD-Hintergrundbeleuchtung Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA	10 Sek./1/5/10/30/60/120/180/300 Min. Immer An Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA Basis-Anruffunktion	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA Basis-Anruffunktion Anzeige entgangener Anrufe	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige  Call Center	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige  Call Center  Benachrichtigung bei geparktem Anruf  Click-to-Call	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige  Call Center  Benachrichtigung bei geparktem Anruf  Click-to-Call  Funktionstasten-Synchronisierung	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige  Call Center  Benachrichtigung bei geparktem Anruf  Clück-to-Call  Funktionstasten-Synchronisierung  Gemeinsames Anruferscheinungsbild	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  J
LCD-Hintergrundbeleuchtung  Modus LCD-Hintergrundbeleuchtung  UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN  BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA  Basis-Anruffunktion  Anzeige entgangener Anrufe  Konferenz mit n Teilnehmern  Besetztzeichen-Anzeige  Call Center  Benachrichtigung bei geparktem Anruf  Click-to-Call  Funktionstasten-Synchronisierung	10 Sek./ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 Min. Immer An Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic System Communications Company Europe Winsbergring 15 22525 Hamburg TeL. +49 (0) 40 - 8549 - 2423 Fax +49 (0) 40 - 8549 - 2856

